

Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle®

NEU

Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Hebel mit Dosierskala. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung), keine verschleißenden Dichtungen. Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Kunststoffpanzerschlauch M10 x 1, 9 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe  9/168.

mato



mato

für Kartuschen	Druckleistung	Berstdruck	9530	Bestell-Nr.
g	bar	bar	€	
400	400	800	43,10	...0010
			(W973)	

Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO

Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über T-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartuschen nach DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitet Fette bis NLGI 3. Lieferung mit Panzerschlauch mit Dichtung M10 x 1, 11 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1. Lieferung mit Schlauchhalterung.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe Bestell-Nr. 9814 1400 oder Bestell-Nr. 9816 1400,  9/168. Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582,  9/160.

PRESSOL



Nenninhalt	Druckleistung	9550	Bestell-Nr.
ml	bar	€	
500	600	77,20	...0500
		(W983)	

Druckluft-Fettsprühgerät LubeJet-eco

NEU

Ausführung: Sprühart zwischen Rund- und Flächenstrahl sowie Luft- und Fettmenge einstellbar. Auch zum Abblasen der Oberfläche einsetzbar, da nur die Luftdüse freigegeben werden kann. Arbeitet ohne Treibgas. Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe  9/168.

mato



mato

für Kartuschen	9530	Bestell-Nr.
g	€	
400	353,50	...0015
	(W973)	

Akku-Fettpresse 18V PREMIUM-S LS

NEU

Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Weicheinlagen im Griffbereich, Gummiauflagen für einen sicheren Stand. Es verfügt zusätzlich über Halterungen für Schlauch und Mundstück sowie Ösen für die Befestigung eines Tragegurts. LED zur Arbeitsstellenbeleuchtung. Der Hochleistungs-Elektromotor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb erzeugt Spitzendrücke von über 700 bar. Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284 und 400-g-Schraubkartusche (Lube-Shuttle®-System). Durch Verwendung eines separat erhältlichen Adapters auch für 500-g-Schraubkartuschen (System Reiner®) geeignet. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch R 1/8", 13 x 300 mm, Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1, Li-ion-Akku 18 V/2,0 Ah AMPShare und Ladegerät AMPShare, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Bei Verwendung von Schraubkartuschen muss der Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen ausgetauscht werden.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe  9/168.

mato



mato

für Kartuschen	max. Förderleistung	9530	Bestell-Nr.
g	cm³/min	€	
400	120	443,00	...0020
		(W973)	