

Kunststofftrichter

Ausführung: Aus Polyethylen (HDPE) hoher Dichte. Lebensmittelecht gem. (EU) 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.

9570 0050 Mit starrem, geradem Auslaufrohr.
– 0260

9570 0160 Mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlauftrand, Handgriff und Gewinde.

9570 0200 Mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlauftrand, mit auswechselbarem
+ 0250 Feinsieb aus Messing.

9579 Mit flexiblem Auslaufrohr und Handgriff, für KAT-Pkw geeignet.

9580 Mit abgewinkeltem, starrem Auslaufrohr, die Rohrspitze ist abschneidbar, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Ø mm	Nenninhalt l	PRESSOL 9570	PRESSOL 9579	PRESSOL 9580	Bestell- Nr.
		€	€	€	
50	0,05	1,02	–	–	...0050
75	0,09	1,06	–	–	...0075
100	0,25	1,19	–	–	...0100
120	0,27	1,47	–	–	...0120
150	0,70	2,28	–	–	...0150
160	1,30	6,60	7,35	14,40	...0160
200	2,90	6,45	–	–	...0200
250	3,20	8,40	–	–	...0250
50; 75; 100; 120	0,05; 0,09; 0,25; 0,27	3,63	–	–	...0260
		(W983)	(W983)	(W983)	



Trichter

Ausführung: Aus verzinktem Stahlblech mit Kunststoffrohr, handlichem Griff, auswechselbarem Sieb, hohem Aufsatzrand und Luftnuten.

Anwendung: Geeignet für Öl- und Dieselmotorkraftstoffe.

Ø mm	Nenninhalt l	PRESSOL 9573	Bestell- Nr.
		€	
160	1,2	14,35	...0160
200	3,2	16,65	...0200
		(W983)	



Flexibles Auslaufrohr

Ausführung: Aus Metall und Polyethylen.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.

Länge mm	Nenninhalt l	PRESSOL 9576	Bestell- Nr.
		€	
300		7,75	...0300
		(W983)	



Fettfüllgerät

Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert.

Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.

passend für Eimer ca. kg	geeignet für Konsistenzklasse NLGI	für Eimer-Innen-Ø mm	für max. Eimerhöhe mm	PRESSOL 9582	Bestell- Nr.
				€	
5	000–2	180–210	380	133,00	...0005
10	000–2	210–240	380	138,00	...0010
15	000–2	240–270	380	141,00	...0015
25	000–2	310–335	550	185,00	...0025
50	000–2	365–385	550	196,00	...0050
				(W983)	

