

Druckluft-Fettpresse

Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, Fettförderung bei jedem Öffnungswinkel des Handhebels. Zu füllen mit losem Fett, 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284 oder Fettfüllgerät. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch und 4-Backen-Präzisionsmundstück.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe Bestell-Nr. 9814 1400 oder Bestell-Nr. 9816 1400,  9/168. Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582,  9/160.

Nenninhalt g	geeignet für Konsistenzklasse NLGI	Druckübertragung	empf. Arbeitsdruck bar	PRESSOL 9585 € (W990)	Bestell- Nr. ...0500
500	000-2	50:1	6	65,20 (W990)	...

PRESSOL



Druckluft-Fettpresse, Automatik

Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor. Zu füllen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfüllgerät oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch 11 x 500 mm, geradem Düsenrohr 150 mm und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe Bestell-Nr. 9814 1400 oder Bestell-Nr. 9816 1400,  9/168. Fettfüllgerät siehe Bestell-Nr. 9582,  9/160.

Nenninhalt g	geeignet für Konsistenzklasse NLGI	Druckübertragung	empf. Arbeitsdruck bar	PRESSOL 9586 € (W990)	Bestell- Nr. ...0500
500	000-2	50:1	6	97,20 (W990)	...

PRESSOL



Abschmiergerät

Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.

passend für Eimer ca. kg	geeignet für Konsistenzklasse NLGI	für Eimer-Innen-Ø mm	für max. Eimerhöhe mm	PRESSOL 9588 € (W983)	Bestell- Nr. ...0005 ...0010 ...0015
5	000-2	180-210	380	197,00	...
10	000-2	210-240	380	203,00	...
15	000-2	240-270	380	207,50 (W983)	...

PRESSOL



Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

passend für Eimer ca. kg	geeignet für Konsistenzklasse NLGI	für Eimer-Innen-Ø mm	für max. Eimerhöhe mm	PRESSOL 9591 € (W990)	Bestell- Nr. ...0010 ...0015 ...0025
10	000-2	210-240	380	548,50 ◊	...
15	000-2	240-270	380	559,50 ◊	...
25	000-2	310-335	640	671,00 ◊ (W990)	...

PRESSOL

