

Trennspray

Ausführung: Silikonfrei.

Anwendung: Schützt Schweißdüsen und wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen. Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse und auf der Werkstückoberfläche. Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren.

Ausführung	Farbe	VE	E-COLL		Bestell-Nr.
			9792	€	
400-ml-Spraydose	klar	12	5,25	(W980)	...1400


E-COLL

Rostprimer

Ausführung: Blei- und chromatfrei, auf Kunstharzbasis. Temperaturbeständig bis +80 °C. Schnell trocknend und wetterbeständig. Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine, mit gutem Haftvermögen.

Anwendung: Für Innen- und Außenbereiche geeignet. Zur Grundbeschichtung von Eisen und Stahlblech, verzinkten Werkstücken, NE-Metallen und Holz.

Hinweis: Nicht für feuerverzinkte Werkstücke geeignet.

Ausführung	Farbe	VE	E-COLL		Bestell-Nr.
			9790	€	
400-ml-Spraydose	grau	12	11,45		...0400
400-ml-Spraydose	rotbraun	12	10,70	(W980)	...1400


E-COLL

WD-40 Specialist®

9796 0085 Universalreiniger, NSF-K1-registriert. Zum Entfernen von Fett, Öl und Schmutz, ohne Rückstände zu hinterlassen.

9796 0090 Kontaktspray, NSF-K2-registriert. Zum Entfernen von Öl, Schmutz und Oxidationsrückständen bei elektrischen/elektronischen Geräten.

9796 0095 Rostlöser, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C. Durchdringt schnell festgefressene Teile aus Metall und schützt vor weiterer Korrosion.


9796 0100 Silikonspray, farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -35 °C bis +200 °C. Schutz vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoff, Holz und Gummi.

9796 0105 Weißes Lithiumsprühfett, wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -25 °C bis +130 °C. Zur Reibungsreduzierung bei Metallen auch bei hohen Belastungen.

9796 0110 PTFE-Schmierspray, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C. Schmiert, schützt und verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten aus Metall, Glas, Vinyl, Kunststoff und Gummi.

9796 0115 PTFE-Trockenschmierspray, schnell trocknendes Trockenschmiermittel, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -45 °C bis +260 °C. Zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß für Metalle, Kunststoffe und Glas.

9796 0125 Bohr- und Schneidöl, Temperaturbeständig von -20 °C bis +160 °C. Reduziert Wärmebildung und verringert Verschleiß, verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle. Geeignet für Bohrer, Sägen, Fräser und Gewindebohrer.



9796 0085



9796 0105



9796 0125

Typ	Ausführung	VE	WD-40		Bestell-Nr.
			9796	€	
Universalreiniger	500-ml-Spraydose	12	12,65		...0085
Kontaktspray	400-ml-Spraydose	12	11,45		...0090
Rostlöser	400-ml-Spraydose	12	14,40		...0095
Silikonspray	400-ml-Spraydose	12	12,55		...0100
Lithiumsprühfett	400-ml-Spraydose	12	14,40		...0105
PTFE-Schmierspray	400-ml-Spraydose	12	14,20		...0110
PTFE-Trockenschmierspray	400-ml-Spraydose	12	13,50		...0115
Bohr- und Schneidöl	400-ml-Spraydose	12	13,35	(W979)	...0125