


WD-40 Multifunktionsprodukt

Ausführung: Silikon-, harz- und PTFE-frei. Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C.

Anwendung: Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Zudem hinterlässt es einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.



9796 0000



9796 0120



9796 0013



9796 0008



9796 0010

Ausführung	VE	9796	Bestell-Nr.
100-ml-Spraydose	24	4,72	...0000
400-ml-Spraydose, Smart Straw™	24	11,90	...0120
400-ml-Spraydose, Flexible	6	17,25	...0013

(W979)

Ausführung	VE	9796	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	4	77,50 (45)	...0008
600-ml-Zerstäuber, leer	4	11,70	...0010

(W979)

Rostlöser

Ausführung: Mit speziell entwickelter Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis sowie besonders ausgewählten Grundstoffen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C, Notschmiereigenschaft bis +450 °C.

Anwendung: Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile. Verhindert neue Rostbildung und schützt vor Verschleiß.

Ausführung	VE	E-COLL	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	6	5,95	...1300

(W980)



E-COLL

Leckfinder

Ausführung: DIN-DVGW-geprüft, ungiftig. Silikonfrei.

Anwendung: Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme. Zum Auffinden von undichten Stellen bei unter Druck stehenden Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen, Schraub- und Schweißverbindungen. Für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet.

Ausführung	VE	E-COLL	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	12	3,64	...1400

(W980)



E-COLL

Kältespray

Ausführung: Zur lokalen Abkühlung bis -45 °C.

Anwendung: Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen. Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden. Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden.

Ausführung	VE	E-COLL	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	12	5,65	...0400

(W980)



E-COLL