

Spezial-Vaseline

Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207).

Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.

Ausführung	Farbe	VE 	E-COLL	
			9820	Bestell-Nr.
80-ml-Tube	weiß	12	4,65	...1080
750-ml-Dose	weiß	1	15,95	...1750
			(W980)	



9820 1750

E-COLL

Sprühfett

Ausführung: Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C.

Anwendung: Universalfett für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus. Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen und wirkt korrosionsschützend. Ideal geeignet für Gleitlager, Ketten, Antriebsrädern und Türscharniere und für vieles mehr.

Ausführung	Farbe	VE 	E-COLL	
			9822	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	weiß	6	5,20	...1300
			(W980)	


E-COLL

Anti-Seez-Gleitmetall

Ausführung: Temperaturbeständig von -180 °C bis +1200 °C, süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.

Anwendung: Zur Vermeidung von Festfressen, Abnutzung oder Korrosion bei mechanisch gehaltenen Schrumpf- und Presssitzen, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen, zum Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und für die Schmierung von Gewindeschmiedewerkzeugen, für Flansche, Bolzen, Fittings, Zylinderköpfe, Ventilfehrungen, Metaldichtungen bei Fahrzeugen.

Ausführung	VE 	E-COLL	
		9823	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	12	14,45	...0400
			(W980)


E-COLL

PTFE-Spray

Ausführung: Fett- und silikonfrei. Temperaturbeständig von -80 °C bis +260 °C.

Anwendung: Fest trocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel. Zur Schmierung von Sägeblättern und Gewinden, Schubläden und Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten. Hochwirksames Trennmittel für die Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung.

Ausführung	VE 	E-COLL	
		9824	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	12	5,45	...1400
			(W980)


E-COLL

Spezial-Druckluftöl

Ausführung: Silikonfrei. Kondenswasser- und ablagerungsbindend, korrosions- und verschleißschützend, haftend, druckaufnahmefähig, leichte Förder- und Sprühfähigkeit, daher sparsam im Verbrauch.

Anwendung: Für Druckluftwerkzeuge aller Systeme, speziell für Druckluft-Schlagwerkzeuge mit Schalldämm-Mantel. Reinigt durch die Bindung von Ablagerungen. Einbringung mit Vorschaltöler gemäß Betriebsanleitung oder direkt in den Luftschlauch. Lässt sich weiterhin als Vereisungsschutz bis -50 °C, z. B. für Zylinderschlösser, einsetzen.

Hinweis: Nicht für Kompressoren geeignet.

Ausführung	VE 	E-COLL	
		9830	Bestell-Nr.
1-Liter-Flasche	20	9,75	...0100
			(W980)


E-COLL