

LED-Kopflampe

NEU

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt. Mit verstellbarem, abnehm- und waschbarem Kopfband (max. 62 cm).




IP68

LEDLENSER

9058 9080 EXH8

Mit zusätzlicher, rot leuchtender LED auf der Rückseite. Der Lampenkopf ist um 55° schwenkbar. Geeignet für Ex-Zone/0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR6.



9058 9080

9058 9090 EXH6R

Zeitgleich einsetzbares Flut- und Spotlicht, jede Lichtquelle individuell steuerbar. Der Lampenkopf ist um 135° schwenkbar. Durch das Verlängerungskabel kann der Akku auch am Gürtel o. Ä. befestigt werden, statt am Kopfband. ATEX Zone 1/21, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ib IIIC T135°C Db. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1900 mAh, Verlängerungskabel, Ladeschale und Netzkabel.



9058 9090

Modell	Lichtstrom lm	Reichweite max. m	Brenndauer h	Ladedauer h	LEDLENSER	
					9058	Bestell-Nr.
EXH8	180/50	120	15-40	-	€ 90,00	...9080
EXH6R	250/180/100/50	170	3-15	3,5	€ 147,00	...9090

(W915)

Akku-LED-Arbeitsleuchte MIDI EX

Ausführung: Wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff, nicht leitfähig. Mit Hauptlicht und oberem Spotlicht. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LED. **Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar.** Am Lampenrücken ist ein Haken und im Fuß ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. ATEX Zone 2/22 zertifiziert, II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/1600 mAh.



ATEX 2

IP65

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK


Modell	Lichtstrom bei Hauptlicht lm	Lichtstrom bei Punktlicht lm	Brenndauer h	Ladedauer h	Maße mm	SCANGRIP	
						9043	Bestell-Nr.
MIDI EX	200-100	100	2,5-5	3,5	181 x 50 x 29	€ 105,00	...0310

(W913)