

PTFE-Gewindedichtfaden Ulith 240

Twineflon®

Ausführung: Faden aus 100 % PTFE. Verändert seine Form beim Verbinden der Gewinde und bildet so einen Dichtfilm in der benötigten Stärke. Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase, temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C. In Spenderdose mit praktischem Messer im Deckel.

Anwendung: Zum einfachen Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde. DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660. Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes. DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur. WRC-Zulassung für Großbritannien. ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).

Inhalt m	9887 €	Bestell- Nr.
175	23,30 (W998)	...0010



PTFE-Gewindedichtband

Ausführung: Versprödet, quillt und klebt nicht. Temperaturbeständig von -240 °C bis +260 °C, durch unterschiedliche Medien und Druckstufen können sich die Werte ändern.

Anwendung: Zum Abdichten von Rohrverbindungen. Mit DVGW-Freigabe.

für Gewinde	Bandbreite mm	Bandlänge m	Gewicht g/m²	9887 €	Bestell- Nr.
fein	12	12	60	1,33	...0015
grob	12	12	100	1,66 (W998)	...0020



9887 0015



9887 0020

Dichtungsflachs

Anwendung: Zum Abdichten von Rohrverbindungen und Gewinden.

Ausführung	9887 €	Bestell- Nr.
ca. 40-m-Spule	2,84	...0030
ca. 80-m-Spender	3,49 (W998)	...0025



9887 0030



9887 0025

Fügeklebstoff LOCTITE® 603

Ausführung: Hochfest, verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Niedrige Viskosität, daher ideal für Press- und Übermaßpassungen sowie geringe Spielpassungen. Geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle werden toleriert.

Anwendung: Für geringe Spaltmaße. Ideal für Welle-Nabe-Verbindungen, Lager, Buchsen und Wellen.

Inhalt ml	VE 	LOCTITE 9871 €	Bestell- Nr.
50	12	66,80 (W978)	...0050


LOCTITE®

Fügeklebstoff LOCTITE® 638

Ausführung: Hochfest. Hohe Viskosität. Geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle werden toleriert. Fluoreszierend unter UV-Licht zur einfachen Qualitätskontrolle. Temperaturbeständig von -55 °C bis +180 °C.

Anwendung: Für Spaltfüllungen von 0,15 bis 0,25 mm. Ideal für Wellen, Zahnräder, Riemenscheiben und ähnliche zylindrische Teile aus Metall, auch passiven wie z. B. Edelstahl.

Inhalt ml	VE 	LOCTITE 9897 €	Bestell- Nr.
10	12	15,00	...0011
50	12	66,80 (W978)	...0051



9897 0051

LOCTITE®