

Papierklebeband 60013, glasfaserverstärkt

NEU

Ausführung: Mit synthetischem Kautschukkleber und glasfaserverstärkt. Sehr gute Haftung und hohe Zugfähigkeit.

Anwendung: Für schwere Verpackungen bis 25 kg, manuell und maschinell verarbeitbar. Eignet sich auch für Anwendungsfälle, bei denen Manipulationen erkennbar sein müssen.

Bandbreite mm	Farbe	Bandlänge m	Banddicke mm	tesa 9813	Bestell- Nr.
				€	
50	chamois	25	0,210	5,15 (W993)	...0300

**Krepp-Klebeband 4341**

Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschliffest und sehr gut haftend auf Lack und Füllern.

Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung.

Bandbreite mm	Farbe	Bandlänge m	Banddicke mm	tesa 9813	Bestell- Nr.
				€	
19	beige	50	0,19	4,65	...0700
25	beige	50	0,19	6,05	...0705
30	beige	50	0,19	7,15	...0710
38	beige	50	0,19	9,20	...0715
50	beige	50	0,19	11,95 (W984)	...0720

**PVC-Warnmarkierungsband 60760**

Ausführung: Robustes Weich-PVC-Klebeband mit modifizierter Naturkautschukklebemasse. Handabreißbar.

Anwendung: Geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten.

Bandbreite mm	Farbe	Bandlänge m	Banddicke mm	VE 	tesa 9884	Bestell- Nr.
					€	
50	gelb-schwarz	33	0,15	6	18,60 (W993)	...3350

**PVC-Warnmarkierungsband 4169**

Ausführung: Mit Acrylatkleber. UV-beständig.

Anwendung: Für lang anhaltende Markierungen auch im Außenbereich, z. B. zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen, Markieren von Stellplätzen und Gängen. Weiterhin als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge einsetzbar.

Bandbreite mm	Farbe	Bandlänge m	Banddicke mm	tesa 9880	Bestell- Nr.
				€	
50	gelb-schwarz	33	0,18	80,40 (W993)	...3350

**Anti-Rutsch-Klebeband 60950/60951**

Ausführung: Extrem raue, strapazierfähige Oberfläche, mit Acrylatkleber. Wetter- und UV-beständig, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Salzwasser.

Anwendung: Zur Verringerung der Rutschgefahr auf glatten, leicht rutschigen Böden für bis zu zwei Jahre bei normaler Belastung.

Bandbreite mm	Bandlänge m	Banddicke mm	tesa 9882	tesa 9881	Bestell- Nr.
			schwarz €	schwarz- gelb €	
50	15	0,09	60,80 (W993)	72,90 (W993)	...1550



9881