

Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

H	05	V	V	F
3	G	1,5		
1	2	3	4	5
6	7	8		

1 Bestimmung

H = Harmonisierte Leitung
A = Andere nationale Leitung

2 Nennspannung Volt

03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Isolierhüllen

V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35 °C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
S = Silikon-Kautschuk
B = Synthetik-Kautschuk

4 Mantel

V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35 °C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
N = Neopren-Kautschuk
J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan

5 Leiterart

U = Runder, eindrätiger Leiter
R = Runder, mehrdrätiger Leiter
K = Feindrätig für Festinstallation
F = Feindrätig für bewegliche Leitungen
H = Feinstdrätig für bewegliche Leitungen

Y = Lahnleiterleiter

6 Adernzahl

7 Schutzleiter

G = mit grün-gelber Ader
X = ohne grün-gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt in mm²

9 Sonderformen/Zusätze bei der Kabelbezeichnung

AT = Länderspezifische Norm aus Österreich
K35 = Kältebeständig bis -35 °C

Kunststoff-Kabelbox

Ausführung: Aus hochfestem Spezialkunststoff mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen und Überhitzungsschutz. Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß, mit ergonomischem Tragegriff.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich.

IP20



Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	fortis	
			9003	Bestell-Nr.
10	Kunststoff H05 VV-F 3G1,5	225	€ 27,60	...0010

(W760)

Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S

Ausführung: Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech und auf stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Der Handgriff cablepilot erlaubt schnelles Auf- und Abrollen, freie Hände beim Transport und bietet eine praktische Aufhängemöglichkeit.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich.

IP44



Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	brennenstuhl®	
			9009	Bestell-Nr.
25	Gummi H05 RR-F 3G1,5	240	€ 82,50	...0010
50	Gummi H05 RR-F 3G1,5	290	€ 132,50	...0020

(W910)

Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S

Ausführung: Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech und auf stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Der Handgriff cablepilot erlaubt schnelles Auf- und Abrollen, freie Hände beim Transport und bietet eine praktische Aufhängemöglichkeit.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich.

IP44



Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	brennenstuhl®	
			9009	Bestell-Nr.
25	Neopren H07 RN-F 3G2,5	290	€ 124,00	...0040
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	290	€ 106,50	...0030

(W910)