

Akku-LED-Handleuchte MINIFORM/UNIFORM

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB-LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung. **Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar.** Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO₂-Emissionen als das Vorgängermodell.

9043 0510 MINIFORM

Besonders schmal (23 mm), ideal für Hemd- und Hosentaschen. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1010 mAh und USB-Ladekabel.

9043 0515 UNIFORM

Mit oberem Spotlicht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und Ladestation.

Modell	Lichtstrom		Brenn- dauer h	Lade- dauer h	Maße mm	SCANGRIP®	
	bei Hauptlicht lm	bei Punktlicht lm				9043	Bestell- Nr.
MINIFORM	200-20	120	3-27	3	126 x 60 x 24	56,90	...0510
UNIFORM	500-50	175	3-32	3,5	188 x 60 x 33	89,90	...0515

(W913)



9043 0510




9043 0515

Akku-LED-Handleuchte STICK LITE M

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Spotlicht. Am Lampenrücken sind 2 starke integrierte Magnete für eine optimale Befestigung angebracht. Extrem schlankes Design mit nur 15 mm Stärke. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1800 mAh und USB-Ladekabel.

Modell	Lichtstrom		Brenn- dauer h	Lade- dauer h	Maße mm	SCANGRIP®	
	bei Hauptlicht lm	bei Punktlicht lm				9043	Bestell- Nr.
STICK LITE M	400-40	75	2-20	3	250 x 34 x 15	34,90	...0186

(W913)



Akku-LED-Handleuchte MAG

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberem Spotlicht. **Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar.** Am Lampenrücken sind einziehbarer Aufhängehaken und starke integrierte Magnete für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit USB-Ladekabel.

9043 0019 MINI MAG PRO

Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1200 mAh.

IP54

9043 0021 MAG

Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh.

IP20


9043 0029 MAG PRO

Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh.

IP54

Modell	Lichtstrom		Brenn- dauer h	Lade- dauer h	Maße mm	SCANGRIP®	
	bei Hauptlicht lm	bei Punktlicht lm				9043	Bestell- Nr.
MINI MAG PRO	200-20	80	2-20	4	200 x 40 x 28	42,90	...0019
MAG	300/150	80	2,5-5	4	250 x 55 x 45	52,90	...0021
MAG PRO	600-60	150	1,5-15	4	261 x 62 x 43	64,90	...0029

(W913)



9043 0019



9043 0021



9043 0029

LED-Stableuchte STAR LITE

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit ausziehbarem Aufhängehaken. Helle Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.

Modell	Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabel- länge m	Maße mm	SCANGRIP®	
						9043	Bestell- Nr.
STAR LITE	400	4,5	H05 RN-F 2G1	5	340 x 40 x 25	34,90	...0111

(W913)

