

Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R/C+R

Ausführung: Besonders schlanke Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, mit zusätzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung.

IP65

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



9043 1001



9043 1004

Modell	Lichtstrom bei Hauptlicht lm	Lichtstrom bei Punktlicht lm	Brenndauer h	Lade- dauer h	Akkutyp	Kabel- länge m	Maße mm	SCANGRIP®	
								9043	Bestell-Nr.
LINE LIGHT R	600	150	1,5–4	6	Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh	–	25 x 357	92,90	...1001
LINE LIGHT C+R	900	150	2,5–8	4	Li-Ion-Akku 3,7 V/5200 mAh	5	25 x 461	105,00	...1004

(W913)

Akku-LED-Arbeitsleuchte Mini

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. COB-LED mit warmem oder kaltem Licht (2700, 3500, 4500 oder 6500 Kelvin) für großflächige Ausleuchtung, Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar. Fluoreszierender Ring leuchtet nach dem Ausschalten nach und ermöglicht so ein einfaches Finden der Leuchte im Dunkeln. Der breite Standfuß ist um 360° verstellbar, verfügt über zwei Magnete und zwei ausklappbare Haken sowie eine Stativaufnahme zur flexiblen Befestigung. Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.

IPX4



format
professional quality



Umschaltbar zwischen vier Farbtemperaturren: 6500, 4500, 3500 und 2700 K.



Der nachleuchtende Ring vereinfacht das Auffinden.



Lichtstrom lm	Brenndauer h	Ladedauer h	Akkutyp	Maße mm	format	
					9050	Bestell-Nr.
1500/900/600/300	3–17	5	Li-Ion-Akku 3,7 V/800 mAh	128 x 100 x 46	69,30	...0120

(W911)

Akku-LED-Arbeitsleuchte STAR

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Griff ist verstellbar und kann entweder als Handgriff oder Ständer verwendet werden, direkt montierbar am Stativ. Magnet im Handgriff zur Befestigung an Metallflächen, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Ladegerät, USB-Ladekabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/5200 mAh.

Hinweis: Mit integrierter Powerbank-Funktion, zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten.

IP65



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer h	Lade- dauer h	Akkutyp	Maße mm	SCANGRIP®	
						9043	Bestell-Nr.
STAR	1000/500	2,5–5	8	Li-Ion-Akku 3,7 V/5200 mAh	156 x 103 x 98	99,90	...0115

(W913)