

Stahlblech-Kabeltrommel Professional SteelCore®, baustellentauglich

NEU

Ausführung: Besonders robustes Modell. Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert, auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit **4 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Der Trommelkörper ist kalteschlagbeständig bis -25°C . Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungs- und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Der **Handgriff cablepilot** erlaubt schnelles Auf- und Abrollen, freie Hände beim Transport und bietet eine praktische Aufhängemöglichkeit.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

IP44

DGUV-I
203-006
K2

brennenstuhl®
PROFESSIONAL

9009 0045 Neoprenkabel. Sehr robust, ölbeständig und unempfindlich
– 0065 gegenüber Benzin.

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	9009 €	Bestell- Nr.
25	Neopren H07 RN-F 3G1,5	290	114,00	...0045
25	Neopren H07 RN-F 3G2,5	290	140,50	...0055
40	Neopren H07 RN-F 3G1,5	290	144,50	...0065

(W904)

9009 0075 Polyurethankabel. Extrem abrieb- und überrollfest sowie extreme Schnitt- und
– 0095 Reißfestigkeit. **Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobe-**
nbeständig. Kältebeständig bis -40°C .

Kabellänge m	Kabeltyp	Trommel-Ø mm	9009 €	Bestell- Nr.
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	290	160,00	...0075
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 2,5	290	208,50	...0085
50	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	290	211,00	...0095

(W904)



Kunststoff-Kabeltrommel Professional

NEU

Ausführung: Besonders robustes Modell. **Quadratische Form für besonders hohe Standfestigkeit** und Überrollschutz. Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer stoß- und schlagfesten Kunststoff-Gummi-Mischung mit **5 Schutzkontakt-Steckdosen**, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Der Trommelkörper ist kalteschlagbeständig bis -25°C . Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-005 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

9009 0115 Neoprenkabel. Sehr robust, ölbeständig und unempfindlich
– 0135 gegenüber Benzin.

Kabellänge m	Kabeltyp	9009 €	Bestell- Nr.
33	Neopren H07 RN-F 3G1,5	175,50	...0115
33	Neopren H07 RN-F 3G2,5	210,50	...0125
50	Neopren H07 RN-F 3G1,5	211,00	...0135

(W904)



9009 0145 Polyurethankabel. Extrem abrieb- und überrollfest sowie extreme Schnitt- und
– 0165 Reißfestigkeit. **Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobe-**
nbeständig. Kältebeständig bis -40°C .

Kabellänge m	Kabeltyp	9009 €	Bestell- Nr.
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	197,50	...0145
33	Polyurethan H07 BQ-F 3G 2,5	247,00	...0155
50	Polyurethan H07 BQ-F 3G 1,5	250,50	...0165

(W904)

