


LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Korpus aus verstärktem ABS-Kunststoff mit gummierten Stoßkantenschutz und Sicherheitsglas. Leuchtstärke stufenlos einstellbar, hochwertige, austauschbare Marken-LED (Energieeffizienzklasse E) für großflächige und blendfreie Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Klappbarer Fuß aus hochwertigem Kunststoff für optimalen Stand und zur Befestigung auf Stativen, mit teilgummiertem Rahmen. 2 starke Magneten im Rahmen zur Befestigung an metallischen Oberflächen. USB-Anschluss und Schutzkontakt-Steckdose auf der Rückseite.



format
professional quality



Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	format	
					9050	Bestell- Nr.
6400-0	80	H07 RN-F 3G1,5	3	280 x 120 x 280	159,00 (W911)	...0060

LED-Baustrahler

Ausführung: Gehäuse aus verstärktem Aluminium-Druckguss, mit Sicherheitsglas, hochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff.



format
professional quality

9050 0055 Mit einer Doppel-Schutzkontakt-Steckdose auf der Rückseite.

Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	format	
					9050	Bestell- Nr.
4500	50	H05 RN-F 3G1	2	345 x 235 x 335	85,30	...0050
7200	80	H07 RN-F 3G1,5	3	355 x 405 x 260	134,00 (W911)	...0055



9050 0050



9050 0055
mit zwei Steckdosen.

Akku-LED-Arbeitsleuchte BatterySwitch

NEU

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit integriertem Tragegriff und Diffusorabdeckung, hochwertige SMD-LED für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung, 110°-Abstrahlwinkel, mit warmem oder kaltem Licht (2700, 3500, 4500, 5500 oder 6500 Kelvin). Standfuß um 150° klappbar, somit stehend, hängend und auf Stativ einsetzbar. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** von Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita. Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-Adaptern.

Hinweis: Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



format
professional quality

**BATTERY
SWITCH**
18 V




Lichtstrom lm	Brenndauer/Ah h	Maße mm	format	
			9247	Bestell- Nr.
5000/2500/1500/750	0,4-4	280 x 148 x 280	89,40 (W911)	...0180

Akku-LED-Baustrahler BatterySwitch

NEU

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit seitlichem Tragegriff und Diffusorabdeckung, hochwertige SMD-LED für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung, 360°-Abstrahlwinkel, mit warmem oder kaltem Licht (2700, 3500, 4500, 5500 oder 6500 Kelvin). Ausklappbarer Haken und Stativadapter im Sockel für flexible Befestigungsmöglichkeiten. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** von Bosch (AmpShare), DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) und Makita. Lieferung inkl. 5 Schnittstellen-Adaptern.

Hinweis: Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



format
professional quality

**BATTERY
SWITCH**
18 V



Lichtstrom lm	Brenndauer/Ah h	Maße mm	format	
			9247	Bestell- Nr.
10000/5000/2500/1200	0,25-2	278 x 256 x 333	141,00 (W911)	...0175