


**LED-Doppelstrahler mit Stativ**

**Ausführung:** Gehäuse aus verstärktem Aluminium-Druckguss, mit Sicherheitsglas, hochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Der Doppelstrahler lässt sich einfach und ohne den Einsatz von Werkzeug vom Stativ entnehmen. Durch die spezielle Konstruktion lässt sich der Doppelstrahler auch ohne Stativ universell einsetzen. Extrem robustes Stativ lässt sich auf max. 2 m Höhe ausziehen. Mit Tragegriff und einer Doppel-Schutzkontakt-Steckdose auf der Rückseite.


**format**  
professional quality


Robuster Schnellspanner



Schnellverschluss zur Aufnahme des Doppelträgers



Doppelträger, vom Stativ abgenommen




Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	9050	Bestell- Nr.
9000	2 x 50	H05 RN-F 3G1,5	5	250 x 200 x 885	228,50 (W911)	...0065

**Hybrid-LED-Klappbaustrahler**

**Ausführung:** Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Stahlern. Marken-LED mit warmem und kaltem Licht (**4000** und **7000 Kelvin**) für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar. Extrem robustes Stativ lässt sich auf max. 1,9 m Höhe ausziehen. Für den Transport zusammenklappbar auf kompakte Maße 80 x 80 x 665 mm, nur 5,2 kg schwer. Arbeits-temperatur -20 °C bis +50 °C. Lieferung inkl. abnehmbarem Netzkabel.

**Anwendung:** Ideal für Maler, Trockenbauer etc. da Bereiche flexibel ausgeleuchtet und die Farbtemperatur umgestellt werden kann.


**format**  
professional quality


Warmes Licht (4000 K).



Kaltes Licht (7000 K).



Kompakt zusammengelegt für den Transport, mit praktischen Tragegriffen.



Lichtstrom lm	Brenndauer h	Ladedauer h	Akkutyp	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	9050	Bestell- Nr.
5000/1500	1,5-4,5	4	Li-Ion-Akku 7,4 V/2000 mAh	50	H05 RN-F 2G0,75	5	120 x 982	199,00 (W911)	...0110