

LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 110°. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO₂-Emissionen als das Vorgängermodell.

9043 0550 Mit der **Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung** schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus und stellen die Helligkeit ein. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen.



NOVA 4 + NOVA 6



NOVA 12



Modell	Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	9043	Bestell- Nr.
						€	
NOVA 4	4000/3000/2000/1000/ 400	29	H07 RN-F 3G1,0	5	235 x 80 x 235	135,00	...0530
NOVA 6	6000/4500/3000/1500/ 600	41	H07 RN-F 3G1,0	5	273 x 87 x 270	155,00	...0540
NOVA 12	12000/9000/6000/3000/1200	81	H07 RN-F 3G1,0	5	310 x 105 x 305	285,00	...0550

(W913)

Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA R

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Zwei zusätzliche Magnete für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten. Abstrahlwinkel 110°. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO₂-Emissionen als das Vorgängermodell. Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,2 V/3200 mAh.



Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer h	Ladedauer h	Maße mm	9043	Bestell- Nr.
					€	
NOVA R	2000/1500/1000/500/200	1,5-17	5,5	167 x 60 x 166	105,00	...0525

(W913)

Hybrid-LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Zwei zusätzliche Magnete für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten. Abstrahlwinkel 110°. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO₂-Emissionen als das Vorgängermodell. Lieferung mit Akku und abnehmbarem Netzkabel.



										SCANGRIP®	
										9043	Bestell-Nr.
Modell	Lichtstrom lm	Brenn- dauer h	Lade- dauer h	Akkutyp	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabel- länge m	Maße mm	€		
NOVA 4 C+R	4000/3000/2000/1000/400	2	-18	3	Li-Ion-Akku 18,5 V/2600 mAh	25	H05 RN-F 2G0,75	5	235 x 82 x 235	215,00	...0535
NOVA 6 C+R	6000/4500/3000/1500/600	1,5-15	3,5		Li-Ion-Akku 18 V/3200 mAh	37	H05 RN-F 2G0,75	5	273 x 88 x 270	255,00	...0545
(W913)											

(W913)