


Hybrid-LED-Arbeitsleuchte BASIC CONNECT

NEU

Ausführung: Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit ausklappbarem, um 360° frei drehbarem Haken. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar und um 180° frei drehbar. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** auf Basis des CAS-Systems. Durch separat erhältliches Zubehör auch kompatibel mit 18-V-Akkus von Elektrowerkzeugherstellern wie z. B. Bosch (AMPShare), Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee oder zum direkten Netzanschluss für eine durchgehende Stromversorgung. SMD-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 110°. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.

Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer/Ah h	Maße mm	9043	Bestell-Nr.
BASIC CONNECT	1000/500	1,7–3,5	158 x 79 x 62	59,90	...0480

Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.

Hybrid-LED-Arbeitsleuchte NOVA CONNECT

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** auf Basis des CAS-Systems. Durch separat erhältliches Zubehör auch kompatibel mit 18-V-Akkus von Elektrowerkzeugherstellern wie z. B. Bosch (AMPShare), Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee oder zum direkten Netzanschluss für eine durchgehende Stromversorgung. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 110°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.

Hinweis: Mit integrierter Powerbank-Funktion, zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten.

9043 0340 NOVA 4 CONNECT/NOVA 10 CONNECT

+ 0345 Mit der **Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung** schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus und stellen die Helligkeit in 5 Stufen ein. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Der **integrierte Reserveakku** verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.



9043 0335



9043 0340 + 0345

Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer/Ah h	Maße mm	9043	Bestell-Nr.
NOVA 2 CONNECT	2000/1500/1000/ 500/ 200	1,1–11,2	164 x 161 x 78	99,90	...0335
NOVA 4 CONNECT	4000/3000/2000/1000/ 400	0,6– 6	263 x 230 x 119	190,00	...0340
NOVA 10 CONNECT	10000/7500/5000/2500/1000	0,2– 2,3	304 x 292 x 131	300,00	...0345


Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.

Hybrid-LED-Arbeitsleuchte AREA CONNECT

Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse. **Kompatibel mit 18-V-Akkus** auf Basis des CAS-Systems. Durch separat erhältliches Zubehör auch kompatibel mit 18-V-Akkus von Elektrowerkzeugherstellern wie z. B. Bosch (AMPShare), Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee oder zum direkten Netzanschluss für eine durchgehende Stromversorgung. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.

9043 0350 AREA 6 CONNECT

Abstrahlwinkel 360°. Mit Haken zum Aufhängen und Stativaufnahme.



9043 0350



9043 0355

9043 0355 AREA 10 CONNECT

Abstrahlwinkel 360° oder 180° wählbar. Mit Tragegriff, Haken zum Aufhängen und Stativaufnahme. Mit der **Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung** schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Der **integrierte Reserveakku** verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.



9043 0355

Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer/Ah h	Maße mm	9043	Bestell-Nr.
AREA 6 CONNECT	6000/3000	0,3–1,3	363 x 195 x 195	180,00	...0350
AREA 10 CONNECT	10000/7500/5000/2500/1000	0,2–4,2	395 x 212 x 200	305,00	...0355

Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.