


LED-Arbeitsleuchte AF12C Work

NEU

Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse. Jede LED ist in einer Reflektorwanne platziert. Dadurch wird das Licht gebündelt und Blendung durch seitlich abstrahlendes Licht verhindert. Durch den abnehmbaren Diffusor wird das Licht gleichmäßig verteilt und weicher. SMD-LED (Energieeffizienzklasse E) mit warmem oder kaltem Licht (**3000, 4000, 5000, 5500 oder 6500 Kelvin**). Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Lieferung mit Netzteil 100 W.



LEDLENSER



Modell	Lichtstrom lm	Leistungs- aufnahme W	Kabeltyp	Kabel- länge m	Maße mm	LEDLENSER 9058	Bestell- Nr.
						€	
AF12C Work	8000/6500/4500/ 2400/850	65,5	H05 RN-F	1,75	382 x 41 x 214	235,50	...0200

(W915)

Akku-LED-Arbeitsleuchte AF2R Work

NEU

Ausführung: Bruch- und schlagfestes, sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse, mit Lineal, Magnet und Haken. Mit Rotlicht zur Erhaltung der Nachtsehfähigkeit, in zwei Helligkeitsstufen oder blinked einstellbar. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/4800 mAh.



LEDLENSER



Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer h	Ladedauer h	Maße mm	LEDLENSER 9058	Bestell- Nr.
					€	
AF2R Work	1000/700/500/ 200/50	1,75–35	6,5	248 x 38 x 46	81,50	...0205

(W915)

Hybrid-LED-Arbeitsleuchte AF-Serie

NEU

Ausführung: Bruch- und schlagfestes, sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse. Jede LED ist in einer Reflektorwanne platziert. Dadurch wird das Licht gebündelt und Blendung durch seitlich abstrahlendes Licht verhindert. Durch den abnehmbaren Diffusor wird das Licht gleichmäßig verteilt und weicher. SMD-LED mit warmem oder kaltem Licht (**3000, 4000, 5000, 5500 oder 6500 Kelvin**). Mit der **Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung** können Sie die Leuchten über die optional erhältliche Fernbedienung steuern. Lieferung mit Akku, Netzteil 50 W und USB-Ladekabel.



LEDLENSER

9058 0210 AF4R Work

Verstellbarer Standfuß mit seitlichem Tragegriff und Magnet im Fuß, auch als Aufhängung verwendbar.



9058 0215 AF8R Work

Verstellbarer Standfuß mit seitlichem Tragegriff und Magnet im Fuß, auch als Aufhängung verwendbar.



9058 0210

9058 0220 AF12R Work

Verstellbarer Standfuß, auch als Aufhängung verwendbar.



9058 0220



9058 0215

Modell	Lichtstrom lm	Brenndauer h	Lade- dauer h	Akkutyp	Kabeltyp	Kabellänge m	Maße mm	LEDLENSER 9058	Bestell- Nr.
								€	
AF4R Work	2000/1500/1000/ 500/200	2 –20	6	Li-Ion-Akku 7,2 V/4700 mAh	H05 RN-F	1,75	266 x 44 x 119	188,50	...0210
AF8R Work	4000/3200/2300/1600/500	1,5–14	6	Li-Ion-Akku 10,8 V/4700 mAh	H05 RN-F	1,75	275 x 41 x 179	261,00	...0215
AF12R Work	8000/6500/4500/2400/850	1 –12,5	6	Li-Ion-Akku 14,4 V/4700 mAh	H05 RN-F	1,75	382 x 41 x 214	327,50	...0220

(W915)