

Personenschutz-Adapter

Ausführung: Aus robustem Kunststoff mit FI-Schutzschalter 30 mA zum Schutz vor gefährlichen Stromunfällen.

9018 3005 Anschluß des Geräts an den Adapter über die Steckdose mit Klappdeckel.

IP54



9018 3005

brennenstuhl®

9018 3010 Anschluß des Geräts über Kabeleinbindung, passend für 3G0,75 bis 3G2,5.

IP55



9018 3010

Anschluss	brennenstuhl®	
	9018 €	Bestell- Nr.
über Steckdose	27,60	...3005
über Kabeleinbindung	26,50 (W910)	...3010

Zeitschaltuhr

Ausführung: Mechanische Zeitschaltuhr mit 24 Stunden Programm und erhöhtem Berührungsschutz.

9016 0055 Mit LED-Funktionsanzeige, Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Schutzkontakt-Steckdose. Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

IP20


brennenstuhl®

9016 0055

9016 0050 Drehregler mit transparenter Schutzabdeckung. Schutzkontakt-Steckdose, spritzwassergeschützt mit selbstschließendem Deckel. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

IP44



9016 0050

Schaltabstand min	Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag	brennenstuhl®	
		9016 €	Bestell- Nr.
15	96	7,85	...0050
15	96	5,15 (W910)	...0055

Digitale Zeitschaltuhr

Ausführung: Wochen-Zeitschaltuhr mit erhöhtem Berührungsschutz. 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Dank dem großen Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung sind Wochentage und Stunden im 12 und 24 Stunden-Format angegeben. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine Countdown- und Zufallsfunktion sowie einen Datenspeicher im Falle eines Stromausfalls. Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Schutzkontakt-Steckdose.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Lieferumfang: Inklusive NiMH-Akku.

IP20


brennenstuhl®

Schaltabstand min	brennenstuhl®	
	9016 €	Bestell- Nr.
1	17,25 (W910)	...0060